

# **SKIPPER LIFT-GL** (300 kg)



## **Macchina cingolata per il trasporto di vetrate + Carrello Saliscala intelligente.**

Skipper Lift-GL si comanda in modo facile ed intuitivo con un joystick proporzionale e consente spostamenti precisi al millimetro.

È dotato del braccio motorizzato con ventose per il trasporto di vetri anche di grandi dimensioni, fino a 185 cm di larghezza e 240 cm in altezza.

Il braccio motorizzato consente di muovere il vetro in avanti o indietro, fino ad arrivare ad essere perpendicolare al suolo. Inoltre consente di ruotare manualmente il vetro di 180 gradi.

Skipper Lift-GL è dotato di potenti motori elettrici e di cingoli marchiati Zonzini che gli consentono di percorrere pendenze fino a 40 gradi di inclinazione e superare gradini senza alcuna difficoltà.

# LEVO



# SKIPPER

LIFT - GL

*Macchina cingolata per  
trasporto sul piano e Carrello  
Saliscale intelligente assieme.*





## CON BRACCIO MOTORIZZATO PER IL TRASPORTO DI VETRATE. FINO A 300 KG.

- *Inclinazione del vetro nei due sensi;*
- *Rotazione del vetro di 180 gradi*
- *Traslazione del vetro in avanti e all'indietro*
- *Bracci con ventose regolabili in larghezza e altezza*
- *Sollevamento del carico integrato*

## DATI TECNICI



### SKIPPER Lift - GL

**Portate disponibili:**  
300 /200 Kg

**Massa a vuoto del saliscala senza batteria:**  
139 Kg

**Tipo batteria e massa della stessa:**  
Batteria Standard AGM 20Ah – 24 V: 17 Kg  
Batteria Litio 55Ah – 24 V: 9 Kg

**Dimensioni Skipper :**  
Larghezza complessiva: 533mm  
Altezza impugnatura da terra: 1307mm  
\* Struttura regolabile in altezza

**Sollevamento elettrico del carico:**  
60cm

**Velocità di marcia cingoli - Regolabile tramite joystick proporzionale:**  
200 Kg: 1mt in 7 secondi  
300 Kg: 1mt in 10 secondi

**Autonomia della batteria:**  
Standard AGM:  
• 200 Kg circa 750 gradini  
• 300 Kg circa 500 gradini  
Litio:  
• 200 Kg circa 2000 gradini  
• 300 Kg circa 1500 gradini

\* I valori indicati di autonomia della batteria sono puramente indicativi e non vincolanti e dipendono da molteplici fattori quali il rispetto di cicli di ricarica, a temperatura di utilizzo e di stoccaggio della batteria e lo stato di salute della stessa.

**Grado di protezione:**  
IP54

**Certificazioni:**  
Direttiva 2006/42 CE  
Direttiva 2014/30/UE  
Direttiva 2011/65/CE  
EN ISO 7010:2020  
EN ISO 12100:2010  
EN 60204-1:2018  
EN ISO 13849-1:2015  
EN ISO 13849-2  
EN 61000-6-2:2005 + AC:2005  
EN 61000-6-4:2007 A1:2011  
EN ISO 3691-5:2015/A1:2020  
EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013

# LEVO

**VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA**  
MINIGRU - VENTOSE - PICK & CARRY - ROBOT - ACCESSORI

Via Adige 7 - 37060 - Pradelle di Nogarole Rocca (VR)

T. +39 045 8196336  
@. info@levo.it  
Web. Www.levo.it

